

## LKEXT161



**ESTENSORE HDMI® TRAMITE CAVO RETE CAT 6  
FINO A 60 METRI 1080P CON COMANDO  
INFRAROSSI ALIMENTAZIONE DEL RICEVITORE  
POC (POWER OVER CABLE)**

Codice prodotto: **LKEXT161**

Codice EAN: **8028400092762**

Unità: **NR**

Marca: **LINK**

Peso: **0,570 Kg.**

Questo estensore di linea HDMI® permette di estendere il segnale audio/video HDMI® fino a 60 metri tramite un cavo in rame categoria 6, molto più economico del cavo HDMI, e soprattutto questo dispositivo impedisce la perdita di segnale che si avrebbe se si usasse un cavo HDMI® molto lungo.

Utilizza la tecnologia PoC (Power over Cable) per alimentare il trasmettitore remoto, che quindi non necessita di alimentazione. E' comodo perché quindi il ricevitore si può posizionare lontano da una presa elettrica. Visto che il cavo di rete si utilizza per l'alimentazione è indispensabile l'uso di un cavo di rete in rame Categoria 6.

Consiste in un trasmettitore che si collega al notebook, lettore DVD o PC HDMI, e un ricevitore che si collega al monitor o TV HDMI®. Si collegano tra loro tramite un normale cavo di rete. Non è necessario installare software. Gli alimentatori sono inclusi.

Sono inclusi due sensori infrarossi che si collegano sul trasmettitore e sul ricevitore, così si può controllare la TV sia nella postazione locale sia dalla postazione remota.

Come ulteriore caratteristica, l'estensore ha anche una funzione di reset nel ricevitore, che consente all'utilizzatore di regolare il segnale per adattarlo meglio alla lunghezza del cavo.

### CARATTERISTICHE

\* HDMI con trasmissione in un singolo cavo Categoria 6 fino a 60m

## LKEXT161

- \* Supporta trasmissione segnale non compresso A/V senza perdita
- \* Auto regolazione del segnale per adattarlo alla lunghezza del cavo dopo aver premuto il tasto RESET sul ricevitore.
- \* Trasmissione Full HD 1080P per immagini video più vivide.
- \* Trasmissione segnale IR per un efficace controllo del dispositivo trasmettitore
- \* Supporta video in formato HD

Nota: ci sono 2 RESET in questo estensore: uno sul ricevitore e uno sul trasmettitore. Il reset del trasmettitore ha la funzione di inizializzazione. Il reset del ricevitore funziona come equalizzatore.

### SPECIFICHE

Segnale Input: segnale HDMI  
Segnale video input: 0.5-1.0 volts/p-p  
Video Output: segnale HDMI  
DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p  
Cavo CAT-6: 60 m. @ 1080p  
Gamma frequenza verticale: 50/60 Hz  
Risoluzione di interlacciamento (50&60 Hz): 480i,576i,1080p  
Risoluzione progressiva (50&60Hz): 480p, 576i, 720p, 1080  
Alimentazione: 5V DC  
Consumo corrente: 5W  
Certificazioni dell'estensore : FCC, CE, RoHS  
Certificazioni dell'alimentatore : FCC, CE, RoHS

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità 1: trasmettitore x 1  
Unità 2: ricevitore x 1  
1 x cavo IR TX  
1 x cavo IR RX  
Alimentatore 5V DC x 2  
Staffe di montaggio x 4  
Manuale extender