

## UPS "Basic 850" da 850 VA, uscita Shuko, nero

EG-UPS-B850

### ULTIMATE DEFENCE

- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



### Caratteristiche

- Gruppo di continuita' 850 VA per PC
- Regolazione automatica della tensione di uscita (AVR)
- Indicazione di stato a LED
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovratensioni, picchi e fulmini
- Allarmi acustici e visivi
- Protezione da sovraccarico e scarica eccessiva

### Confezione

Quantità per cartone, pezzi	4
Volume del cartone, CUM	0,045356
Peso del cartone, Kg	21.4
Individual package size LxWxH:	338x147x210 mm
Carton size LxWxH:	580x340x230 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309087070
Customs code	8504408590

### Contenuto della Confezione

UPS  
User manual

### Specifiche

"Tipo UPS: line interactive  
 Ingresso: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%  
 Uscita: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0,5% (a batteria)  
 Tempo di commutazione: 4-8 ms  
 Tempo di backup: fino a 20 minuti (dipende dal carico)  
 Batteria: 151 x 65 x 95 mm, piombo-acido sigillata 12V/8Ah x 1 pz  
 Tempo di ricarica: fino a 12 ore  
 Prese: 2 x uscita Schuko (CEE 7/4)  
 Condizioni operative: 0°C~40°C, con umidità 10~90%UR senza condensa  
 Potenza: 850 VA (510 W)

### Requisiti di sistema

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

### Certificazioni

