



TS-464U-RP-8G

CPU	Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Intel® UHD Graphics
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Transcodifica hardware accelerata	Yes
Memoria di sistema	8 GB integrati (non espandibile)
Memoria massima	8 GB
Memoria Flash	4GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5"
Compatibilità unità	Baie da 3,5" : Dischi rigidi SATA da 3,5" Dischi rigidi SATA da 2,5" Dischi allo stato solido SATA da 2,5"
Sostituibile a caldo	Yes
Slot M.2	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M)	Opzionale tramite adattatore di rete
Porta 10 Gigabit Ethernet	Opzionale tramite adattatore di rete
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Slot PCIe	1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2
Porta USB 2.0	2
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	2 x Type A USB 3.2 Gen 2
Uscita HDMI	1, HDMI 1.4b
Fattore di forma	Montaggio su rack 1U
Indicatori LED	HDD 1-4, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino
Dimensioni (A x L x P)	43,3 × 430 × 479 mm
Peso (Netto)	8,12 kg
Peso (Lordo)	10,1 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27°C (80,6°F)
Unità di alimentazione	250W (x2), 100-240V
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	37,469 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	51,404 W
Ventola	2 da 40mm, 12VCC
Avviso di sistema	Cicalino
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	1500

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.