

UPS 650 VA "Basic 650", prese di uscita Shuko, nere

EG-UPS-B650

ULTIMATE DEFENCE

- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



Caratteristiche

- Gruppo di continuità da 650 VA per PC
- Regolazione automatica della tensione di uscita (AVR)
- Indicazione dello stato del LED
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovratensioni, picchi e fulmini
- Allarmi acustici e visivi
- Protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo

Confezione

Quantità per cartone, pezzi	4
Volume del cartone, CUM	0.043792
Peso del cartone, Kg	19.2
Individual package size LxWxH:	338x147x210 mm
Carton size LxWxH:	560x340x230 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309087087
Customs code	8504408590

Contenuto della Confezione

UPS
User manual

Specifiche

"Tipo UPS: linea interattiva
Ingresso: AC 220V±28%, 50Hz/60Hz ±10%
Uscita: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0,5% (una batteria)
Tempo di commutazione: non più di 10 ms
Tempo di backup: fino a 20 minuti (dipende dal carico)
Batteria: 151 x 65 x 95 mm, piombo-acido sigillata 12V/7Ah x 1 pz

Tempo di ricarica: fino a 12 ore
Prese: 2 x uscita Schuko (CEE 7/4)
Condizioni operative: 0°C~40°C, con umidità 10~90%UR senza condensa
Potenza: 650 VA (390 W)

Requisiti di sistema

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificazioni

